

EasyPRO ALL PURPOSE

montāžas putas



2 REIZES LIELĀKS APJOMS

EasyPRO All Purpose montāžas putas un unikālais EasyPRO aplikators nodrošina divreiz lielāku standarta montāžas putu un aplikatora produktivitāti. Tās palīdz ietaupīt naudu, jo nepieciešama tikai puse no produkta daudzuma.

1,5 REIZI LABĀKA SKAŅAS UN SILTUMIZOLĀCIJA

EasyPRO unikālās formulas un EasyPRO aplikatora apvienojums rada pilnīgi jaunu „mikrošūnu” putu struktūru. Tām piemīt ļoti efektīvas akustiskās un termoizolācijas īpašības — līdz pat 50% labākas nekā standarta putām.

VISA VEIDA DARBIEM

EasyPRO All Purpose putas var izmantot tādiem pašiem mērķiem kā jebkuras citas montāžas putas. Tās veido saķeri ar gandrīz jebkuru celtniecībā lietotu materiālu un tās var uzklāt vai nu ar putu pistoli, vai EasyPRO aplikatoru.

VISSEZONAS

EasyPRO All Purpose putas var lietot jebkādos apstākļos: ziemā (no -10 °C), vasarā (līdz +30 °C), lietū vai sniegā.

ZEMZ IZPLEŠANĀS SPĒKS

Lietojot EasyPRO All Purpose montāžas putas, tiek kontrolēta pēcapstrādes izplešanās. Tās vienmēr izplešas brīvā telpā un nelabvēlīgi nereaģēs ar materiāliem, kuru blīvšanai tās tiek lietotas.

KADĒĻ LIETOT EasyPRO ALL PURPOSE MONTĀŽAS PUTAS?

- Ietaupa naudu un enerģiju. Tām piemīt izcilas termoizolējošas īpašības.
- Akustiskā barjera. Nodrošina ļoti efektīvu skaņas izolāciju.
- Ātri aizpilda lielus tukšumus.
- Neveicinās sēnītes un pelējuma rašanos.
- Krāsojamas.

TEHNISKIE DATI

FUNKCIJAS	MĒRVIENĪBAS	VĒRTĪBAS
Viršējās plēves izveidošanās	minūtes	6-10
Izžūšanas laiks (30 mm šuvei) (TM1005)	minūtes	30*
Pilnībā sacietē savienojuma vietā (pie +23 °C)	stundas	8
Blīvums	kg/m ³	15-19*
Izmēru stabilitāte (TM1004)	%	<8
Sacietējušu putu degamības klase (DIN 4102-1)		B3
Pēcapstrādes izplešanās	%	<80*
Stiepes stiprība (BS 5241)	N/cm ²	12
Izturība pret saspiešanu pie 10% deformācijas (DIN 53421)	N/cm ²	3
Siltumvadītspēja λ	W/(m·K)	0,034
Skaņas izolācijas indekss R _{st,w}	dB	62
Uzklāšanas temperatūra	°C	no -10 līdz +30
Sacietējušu putu temperatūras izturība	°C	no -50 līdz +90

* – Uzklāšana, izmantojot putu pistoli.

** – Lūdzu, izlasiet atrunu.

KRĀSA



IEPAKOJUMS

1000 ml aerosola balons, saturs 750 ml, kastē 12 gab.

UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

18 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā sausos apstākļos, aizsargājot no tiešiem saules stariem, no +5 °C līdz +30 °C temperatūrā. Minimālais derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.



PENOSIL

PILNĪGA HERMETIZĀCIJA

EasyPRO ALL PURPOSE

montāžas putas

RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMA JOMAS

Visa veida šuvju un spraugu blīvēšanai, nodrošinot skaņas un termoizolāciju. Izolācijas plātņu (EPS, minerālvates), jumta dakstiņu blīvēšanai; nodrošina izolāciju aplogiem un durvīm. EasyPRO aplikators atvieglo iepildīšanu pat grūti pieejamās vietās.

NEDRĪKST LIETOT AR

Neveido saķeri ar polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), PTFE (Teflon®). Tā kā iespējami ļoti dažādi pamatņu veidi, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

PADOMI UZKLĀŠANAI

Uzklāšana, izmantojot EasyPRO aplikatoru: turiet putu balonu stateniski. Kārtīgi sakratiet – vismaz 20 reizes. Tad uzlieciet EasyPRO aplikatoru uz tvertnes vārsta un viegli piespiediet, līdz tas nofiksējas. Sākot lietošanu, pagrieziet balona adapteri otrādi un piespiediet EasyPRO aplikatoru.

Uzklāšana, izmantojot putu pistoli: turiet putu balonu stateniski, pagrieziet pistoli, ar vienu roku turot tās rokturi, un pēc tam ar otru roku pagrieziet balonu. Pagrieziet pistoli, pārliecinieties, ka tā nav ne pret vienu pavērsta. Balonu nevar pieskrūvēt pie pistoles, ja balona ventilis ir apgriezts otrādi, vai uzgriežot pistoli uz balona. Pēc pistoles piestiprināšanas kārtīgi sakratiet balonu – vismaz 20 reižu. Putu izvadi var regulēt ar pistoles mēlīti.

LIELISKA SAĶERE AR

KOKSNI

BETONU

DAŽĀDIEM METĀLIEM

PVC

ĶIEĢEĻI

ĢIPŠKARTONU

PENOPOLISTIROLU (EPS)

JUMTA DAKSTIŅIEM

SVARĪGI. Tā kā mitrums veicina putu izplešanos, jāmitrina pamatne. Zemās temperatūrās putas pirms lietošanas varētu būt jāsasilda siltā telpā vai ūdenī. Siltas telpas vai ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 °C.



10 gadi minimālais kalpošanas laiks nozīmē, ka šis produkts ir:

- uzticams produkts;
- stabils un izturīgs;
- produkts, kas ilgstoši saglabā savas īpašības.

Tas nozīmē arī, ka:

- LIETOTĀJI IETAUPE NAUDU. Tā kā hermetizētās vietas nav jāremontē, jūs ietaupiet aizstājēju produktu izmaksas un darbu, kā arī laiku.
- JŪS PALĪDZAT SAGLABĀT APKĀRTĒJO VIDI. Ilgākā laika posmā izmantojot mazāk produktu, mazāk atkritumu nokļūst izgāztuvēs vai piesārņo dabu.

Industriālās tehnoloģijas ienāk mājās

Ilgāk nekā 40 gadus PENOSIL augstas kvalitātes produkti tiek izmantoti hermetizācijai vissarežģītākajos apstākļos, nodrošinot aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem daudzstāvu ēkās un dažādās nozarēs, piemēram, aviācijā, kodolenerģijas ražošanas aprīkojumā un saules bateriju paneļos, dzelzceļu transportā, autobūvē un kuģubūvē, JO šie produkti:

- ir 100% ūdensnecaurlaidīgi
- nodrošina nesaraucamu saķeri
- piedāvā garantētu lielu sacietēšanas ātrumu
- ar augstu elastīgumu
- ir viegli uzklājami
- tiem ir pierādīta ilgstoša izturība

Tagad ir pienācis laiks klientiem visā pasaulē izmantot šīs rūpnieciskās tehnoloģijas priekšrocības, nodrošinot hermetizācijas risinājumus mājās. Jo PENOSIL vienmēr pārspēj standartus, jo mēs vienmēr rūpējamies par augstu kvalitāti, jo mēs pievēršam uzmanību vissīkākajām detaļām, jo mēs vēlamies, lai cilvēki savās mājās justos silti un droši, jo mēs ticam, ka mūsu piedāvātie risinājumi viņu MĀJĀM ir VISLABĀKIE.

Plašāku tehnisko informāciju skatiet
penosil.com/easypro/lv

PENOSIL ir Wolf Group grupas uzņēmuma Krimelte OÜ reģistrēta preču zīme.