

EasyPRO ALL PURPOSE

Ainutlaatuinen pillivahto kaikentyyppisiin saumoihin



2 x ENEMMÄN VAAHTOA

EasyPRO All Purpose -saumausvaahto ja ainutlaatuinen EasyPRO-applikaattori tuottavat kaksi kertaa enemmän vaahtoa kuin muut vastaavat tuotteet. Tämä säästää rahaa, koska tuotetta kuluu vain puolet normaalista.

1,5 x PAREMPI ÄÄNI- JA LÄMPÖERISTYS*

EasyPRO:n ainutlaatuinen koostumus ja EasyPRO-applikaattori antavat vaahdolle täysin uudentaisen, "mikrosolumaisen" rakenteen. Tämä parantaa vaahton ääni- ja lämpöeristysominaisuuksia, jotka ovat jopa 50% paremmat kuin tavallisissa vaaadoissa.

KAIKKIIN KOHTEISIIN

EasyPRO All Purpose sopii kaikkiin samoihin tarkoituksiin kuin muutkin saumausvaahdot. Se kiinnittyy lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin, ja voidaan levittää joko tavallisella pistoolilla tai erityisellä EasyPRO-applikaattorilla.

JOKA SÄÄLLÄ

EasyPRO All Purpose -vaahtoa voidaan käyttää säällä kuin säällä: talvella (-5 °C asti), kesällä (+30 °C asti), vesi- ja lumisateessa.

VÄHÄINEN JÄLKIPAISUNTA

EasyPRO All Purpose -saumausvaahton jälkipaisunta on hyvin vähäistä. Se laajenee vain vapaaseen tilaan, eikä reagoi epäsuotuisasti saamaamiensa materiaalien kanssa.

MIKSI EasyPRO ALL PURPOSE -SAUMAUSVAAHTO?

- Säästää rahaa ja energiaa. Erinomaiset lämpöeristysominaisuudet.
- Eristää ääniä. Erinomaiset äänieristysominaisuudet.
- Täyttää isot kolot nopeasti.
- Estää home- ja muita kasvustoja.
- Päällemaalattava.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	ARVO
Pintakuiva	minuuttia	6-10
Leikattavissa (30 mm kappale)	minuuttia	30*
Täysin kovettunut saumassa (+23 °C)	tuntia	8
Täysin kovettunut saumassa (+5 °C)	tuntia	24
Jälkipaisunta	%	<80*
Tiheys	kg/m ³	15-19*
Stabiliateetti	%	<8
Kovettuneen vaahton palonkestävyys (DIN 4102-1)		B3
Vetolujuus (BS 5241)	N/cm ²	>85
Puristuslujuus 10%:n-deformaatiolla (DIN 53421)	N/cm ²	>30
Lämmönjohtavuus λ	W/(m·K)	0,034
Äänenvaimennuskerroin RST,w	dB	60
Käyttölämpötila	°C	-10 + 30
Lämmönkestävyys	°C	-50 + 90

* - Lue vastuuvapauslauseke.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Kaikenlaisten liitosten ja kolojen tiivistäminen lämmön- ja ääneneristystarkoituksessa. Eristyslevyjen (EPS, mineraalivilla) ja kattotiilien saumaus, ikkunapuitteiden ja ovenkarmien tiivistäminen. EasyPRO-applikaattorin avulla asennus onnistuu vaivatta myös paikkoihin, joihin on muuten vaikea päästä.

VÄRI



PAKKAUS

310 ml patruuna,
12 kpl/ltk



PENOSIL

TÄYDELLINEN ERISTYS

EasyPRO ALL PURPOSE

Ainutlaatuinen pillivahto kaikentyyppisiin saumoihin

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), PTFE (Teflon®).
Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuuden.

VINKKEJÄ JA OHJEITA

Käyttäminen EasyPRO-aplikaattorilla: pidä vaah-
topullo pystyasennossa. Ravista hyvin, vähintään 20
kertaa. Aseta EasyPRO-aplikaattori pullon venttiilin
päälle ja paina kevyesti, kunnes se kiinnittyy paikoil-
leen. Käyttääksesi käännä adapteri ylösalaisin ja paina
EasyPRO-aplikaattoria.

Käyttäminen vaahtopistoolin kanssa: pidä vaahtopullo
pystyasennossa. Pidä toisella kädellä pistoolikahvaa ja
toisella kierrä pulloa. Varmista, ettei pistooli ole suun-
nattu ketään kohti. Älä kierrä pulloa pistooliin venttiili
alaspäin, äläkä kierrä pistoolia pullon päällä. Pistoolin
kiinnittämisen jälkeen ravista pulloa hyvin, vähintään 20
kertaa. Vaahdon määrää säädelään liipaisimesta.

TÄRKEÄÄ. Käsiteltävä pinta tulee kostuttaa, sillä vahto
paisuu kosteuden vaikutuksesta. Alhaisissa lämpötilois-
sa anna vaahdon lämmetä ensin lämpimässä tilassa tai
vedessä. Tilan tai veden lämpötila saa olla korkeintaan
+30 °C.

TARTTUU HYVIN

PUU

BETONI

KAIKKI METALLIT

PVC

TIILET

KIPSILEVYT

EPS

KATTOTIILET

SÄILYVYYS

Säilyvyys 18 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkupe-
räisessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olo-
suhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+30 °C
lämpötilassa. "Parasta ennen"-päiväys on merkitty
pakkaukseen.



Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!

Se tarkoittaa:

- luotettavuutta;
- kestävyyttä ja lujuutta;
- ominaisuuksien pysyvyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:

- SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaa-
leissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
- AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä
pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin

Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo
yli 40 vuoden ajan siellä, missä sauma- ja tiivistysaineilta
vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla,
ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:

- ovat vedenpitäviä
- tarttuvat lujasti
- kovettuvat nopeasti
- ovat helppokäyttöisiä
- ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyö-
dyntämään näitä teknologioita saavutuksia omissa
kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan
standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatuun,
koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityis-
kohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä
ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että
KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot

penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan
Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.