

## EasyPRO ALL PURPOSE

silikona hermētiķis



## MITRUMIZTURĪGS PĒC 2 STUNDĀM

Ātrums, ar kādu uz dažādām virsmām notiek polimerizācija un veidojas salipšanas spēks, ļauj *EasyPRO All Purpose* silikona hermētiķim izturēt ūdens iedarbību jau divas stundas pēc uzklāšanas. Lietus neietekmēs hermētiķa veiktspēju izturīguma, saķeres vai elastīguma ziņā.

## VISS VIENĀ

*EasyPRO All Purpose* silikons ir neitrāls hermētiķis ar augstu fungicīdu līmeni. Atšķirībā no citiem hermētiķu veidiem to var lietot visās situācijās, kur var lietot gan neitrālus, gan uz acetoksi bāzes veidotos hermētiķus, tostarp sanitārijai, stiklošanai, fasādēm, hidroizolācijai un nodrošināšanai pret klimatisko iedarbību un daudzos citos pielietojumos.

## VISA VEIDA VIRSMĀM

*EasyPRO All Purpose* silikons pielips gandrīz pie jebkura celtniecībā lietojama materiāla, izņemot polietilēna un bitumena virsmām. Tam ir izcila saķere ar tādiem sensitīviem materiāliem kā spoguļi, keramikas flīzes, alumīnijs, cinkotais tērauds un melnie metāli. Tā kā materiāli ir ļoti dažādi, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

## 5 GADI BEZ PELĒJUMA SĒNĪTES

Ja silikons tiek regulāri tīrīts, telpa tiek regulāri vēdināta un materiālu uzklāj pareizi, PRET-PELĒJUMA piedeva piecus gadus aizsargā sacietējušo silikonu pret pelējumu un saglabā tam tīru izskatu. Saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 846 *EasyPRO All Purpose* silikons sasniedz visaugstāko iespējamo higiēnas klasi – XS1.

## SAGLABĀ ELASTĪBU

Elastība ir svarīga, jo temperatūras svārstību dēļ silikons var gan stipri izplesties, gan sarauties. Tā kā savienojums var izkustēties līdz pat 25%, *EasyPRO All Purpose* var kustēties līdz ar savienojumu un netiks atrauts no virsmas. *EasyPRO All Purpose* darbmūža laikā hermētiķis saglabā nemainīgu elastīgumu neatkarīgi no lietošanas apstākļiem.

KADĒĻ, IZVĒLĒTIES *EasyPRO ALL PURPOSE* SILIKONA HERMĒTIĶI??

- Nemainīgi elastīgs, pat zemās temperatūrās.
- Neplaisā. Silikona hermētiķis necietē un saglabā elastīgumu, ja uz to iedarbojas stiprs karstums vai ultravioletais starojums.
- Izturīgs pret ķīmikāliju iedarbību. Silikons ir izturīgs pret visiem tīrītājiem un citiem mājās lietotiem mazgāšanas līdzekļiem.
- Ūdensizturīgs. Uz silikonu var iedarboties lietus vai krāna ūdens, neietekmējot tā saķeri.

## TEHNISKIE DATI

FUNKCIJAS	MĒRVENĪBAS	VĒRTĪBAS
Pamata izejmateriāls: neitrāls oksīma silikons		
Plēvītes veidošanās laiks	minute	5-10
Īpatnējais svars	g/cm <sup>3</sup>	1,00
Cietēšanas ātrums	mm/24 h	apt. 3
Noplūšana pa vertikālu virsmu	mm	0
Iespējamā elastība no apjoma	%	±25
Brīvā atgriezniskā (elastīgā) deformācija	%	>85
Šora A cietība (ISO 868)		apt. 18
Uzklāšanas temperatūra	°C	+5...+40
Ekspluatācijas temperatūra	°C	-40...+150
Modulis pie 100% (ISO 8339)	MPa	0,25
Stiepes stiprība (ISO 8339)	MPa	0,35
Pagarinājums pārtrūkšanas brīdī (ISO 8339)	%	>250

\* – Lūdzu, izlasiet atrunu.

## KRĀSA



## IEPAKOJUMS

310 ml kasetnes,  
12 vienā kastē.

## UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

18 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā saucos apstākļos, aizsargājot no tiešiem saules stariem, no +5 °C līdz +25 °C temperatūrā. Minimālais derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.



# PENOSIL

## PILNĪGA HERMETIZĀCIJA

## EasyPRO ALL PURPOSE

### silikona hermētiķis

#### RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMA JOMAS

Iekšēju un ārēju paplašinājumu šuvju blīvēšana, logu, durvju un iekārto ārējo sienu blīvēšana pret klimatiskajiem apstākļiem, šuvju blīvēšana vannas istabās un virtuvēs, spoguļu un stikla šuvju blīvēšana, ventilācijas un ūdens cauruļu savienojumu blīvēšana.

#### NEDRĪKST LIETOT AR

Bitumena pamatnēm vai materiāliem, no kuriem var izdalīties eļļas, plastifikatori vai šķīdinātāji (piem., dabīgo vai sintētisko gumiju, hloroprēnu, EPDM vai elastīgo PVC), polietilēnu (PE), polpropilēnu (PP), PTFE (Teflon®). Tā kā pamatnes var būt ļoti dažādas, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

#### PADOMI UZKLĀŠANAI

Virsmām jābūt tīrām, bez putekļiem, smērvielām vai citiem piesārņotājiem, kas var ietekmēt pielipšanu. Virsmas, kuras nav porainas (piem., alumīnijs, stikls u.c.) jānotīra ar piemērotu šķīdinātāju. No porainām pamatnēm (piem., betona, ķieģeļu virsmām u.c.) mehāniski jānotīra nepiestiprinātās daļiņas.

#### LIELISKA SAĶERE AR

STIKLU

SPOGUĻIEM

KOKSNI

BETONU

KERAMIKU

DAŽĀDIEM METĀLIEM

PVC

KRĀSOTĀM UN LAKOTĀM VIRSMĀM

### EasyPRO



### SPATULA



10 gadi minimālais kalpošanas laiks nozīmē, ka šis produkts ir:

- uzticams produkts;
- stabils un izturīgs;
- produkts, kas ilgstoši saglabā savas īpašības: paliekoši elastīgs, ūdens un UV staru izturīgs, plaisu un sala izturīgs.

Tas nozīmē arī, ka:

- LIETOTĀJI IETAUPA NAUDU. Tā kā hermetizētās vietas nav jāremontē, jūs ietaupiet aizstājēju produktu izmaksas un darbu, kā arī laiku.
- JŪS PALĪDZAT SAGLABĀT APKĀRTĒJO VIDI. Ilgākā laika posmā izmantojot mazāk produktu, mazāk atkritumu nokļūst izgāztuvēs vai piesārņo dabu.

#### Industriālās tehnoloģijas ienāk mājās

Ilgāk nekā 40 gadus PENOSIL augstas kvalitātes produkti tiek izmantoti hermetizācijai vissarežģītākajos apstākļos, nodrošinot aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem daudzstāvu ēkās un dažādās nozarēs, piemēram, aviācijā, kodolenerģijas ražošanas aprīkojumā un saules bateriju paneļos, dzelzceļu transportā, autobūvē un kuģubūvē, JO šie produkti:

- ir 100% ūdensnecaurļaidīgi
- nodrošina nesaraujamu saķeri
- piedāvā garantētu lielu sacietēšanas ātrumu
- ar augstu elastīgumu
- ir viegli uzklājami
- tiem ir pierādīta ilgstoša izturība

Tagad ir pienācis laiks klientiem visā pasaulē izmantot šīs rūpnieciskās tehnoloģijas priekšrocības, nodrošinot hermetizācijas risinājumus mājās. Jo PENOSIL vienmēr pārspēj standartus, jo mēs vienmēr rūpējamies par augstu kvalitāti, jo mēs pievēršam uzmanību vissīkākajām detaļām, jo mēs vēlamies, lai cilvēki savās mājās justos silti un droši, jo mēs ticam, ka mūsu piedāvātie risinājumi viņu MĀJĀM ir VISLABĀKIE.

Plašāku tehnisko informāciju skatiet  
[penosil.com/easypro/lv](http://penosil.com/easypro/lv)

PENOSIL ir Wolf Group grupas uzņēmuma Krimelte OÜ reģistrēta preču zīme.