

EasyPRO ALL PURPOSE

100% silicon



GATA DE PLOAIE ÎN 2 ORE

Viteza sa de polimerizare și dezvoltare a rezistenței aderenței pe o gamă largă de suprafețe, permite siliconului EasyPRO Silicon Multifuncțional, agent de etanșare, să fie expus la apă la doar 2 ore de la aplicare. Ploaia nu va afecta performanțele sale în ceea ce privește durabilitatea, aderența sau elasticitatea.

TOTUL - ÎN - 1

Siliconul EasyPRO Silicon Multifuncțional este un etanșant neutru cu înalte proprietăți fungicide. Spre deosebire de alți etanșanți, acesta poate fi folosit în toate situațiile în care sunt folosiți etanșanții neutri cât și cei pe bază de acetoxy, inclusiv în spații sanitare, geamuri, fațade, unde se necesită rezistență la apă și rezistență la condiții climatice extreme dar și multe alte aplicații.

PENTRU TOATE SUPRAFEȚELE

Siliconul EasyPRO Silicon Multifuncțional aderă la aproape toate tipurile de materiale folosite în construcții, mai puțin polietilena și suprafețe bituminoase. Are o aderență excelentă la suprafețele din materiale pretențioase, cum ar fi oglinzi, plăci ceramice, aluminiu, fier galvanizat, și metale feroase. Datorită varietății mari de materiale, se recomandă un test de compatibilitate în prealabil.

5 ANI GARANȚĂ FĂRĂ MUCEGAI

Aditivii care asigură protecția împotriva mucegaiului protejează siliconul întărit și îl ajută să rămână curat pentru 5 ani, atâta timp cât este curățat regulat, camera este aerisită corespunzător iar produsul a fost aplicat corect. În acord cu standardele Europene, EN ISO 846, siliconul EasyPRO Silicon Multifuncțional a obținut clasa sanitară XS1, cea mai înaltă clasă posibilă până astăzi.

PERMANENT FLEXIBIL

Flexibilitatea este importantă pentru că siliconul poate fi supus unor expansiuni și contracții extreme la temperaturi fluctuante. Deoarece îmbinarea se poate mișca cu până la 25%, siliconul etanșant EasyPRO Silicon Multifuncțional se poate mișca o dată cu îmbinarea, fără a fi împins în afara rostului. Etanșantul EasyPRO Silicon Multifuncțional își păstrează flexibilitatea pe toată perioada sa garantată, indiferent de condițiile în care este folosit.

DE CE ETANȘANTUL EasyPRO SILICON MULTIFUNCȚIONAL?

- În permanență flexibil chiar și la temperaturi foarte scăzute.
- Rezistent la crăpături, siliconul nu se întărește și rămâne flexibil la expunerea la temperaturi înalte și la UV.
- Rezistent la chimicale. Siliconii sunt rezistenți la toate tipurile de curățători chimici sau detergenți folosiți în casă.
- Rezistent la apă. Siliconul nu poate fi dizolvat de ploaie sau apa dușului, deci aderența lui nu este afectată.

DATE TEHNICE

| PROPRIETĂȚI | UNITATE | VALOARE |
|---|-------------------|------------|
| Material de bază: silicon neutral oxime | | |
| Timp formare membrană | minute | 5-10 |
| Densitate | g/cm ³ | 1,00 |
| Rată de uscare | mm/24 h | aprox. 3 |
| Rezistență la debit | mm | 0 |
| Capacitate de mișcare în rost | % | ±25 |
| Recuperare elastică | % | >85 |
| Duritate (Shore A, ISO 868) | | aprox. 18 |
| Temperatura la aplicare | °C | +5...+40 |
| Rezistența la temperatură | °C | -40...+150 |
| Modulus la alungire 100% (ISO 8339) | MPa | 0,25 |
| Rezistență la tracțiune (ISO 8339) | MPa | 0,35 |
| Alungire la rupere (ISO 8339) | % | >250 |

* - vă rugăm să citiți nota/disclamer.

CULOARE



AMBALAJ

Cartuș de 280 ml,
12 bucăți în bax.

TERMEN VALABILITATE

Se asigură o valabilitate de 18 luni în ambalajul original, sigilat, în condiții atmosferice uscate, protejat de lumina directă a soarelui și la temperaturi între +5 °C și +25 °C. Data de expirare se regăsește pe ambalaj.



PENOSIL

IZOLAȚIE TOTALĂ

EasyPRO ALL PURPOSE

100% silicon

DOMENII DE APLICARE TIPICE

Pentru etanșare a rosturilor interioare și exterioare cu mișcare medie, etanșare termică a ferestrelor, ușilor și pereților cortină, etanșarea rosturilor în băi și bucătării, etanșarea a oglinzilor și a îmbinărilor din sticlă, etanșarea conexiunilor de ventilație și a conductelor de apă.

NU TREBUIE FOLOSIT CU

Substanțe sau materiale bituminoase, care pot elibera uleiuri, plastifianți sau solvenți (ex.: cauciuc natural sau sintetic, cloropren, EPDM sau PVC flexibil), polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE (Teflon®). Datorită existenței a mai multor tipuri de suprafețe, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de praf, grăsime sau alți agenți care pot afecta aderența. Suprafețele non-poroase (cum ar fi aluminiu, sticlă etc.) trebuie curățate cu un solvent. Suprafețele poroase, (beton, cărămidă etc.) trebuie curățate mecanic pentru a îndepărta particulele de praf.

ADERENȚĂ LA:

STICLĂ

OGLINDĂ

LEMN

BETON

CERAMICĂ


MAJORITATEA METALELOR ȘI PVC

SUPRAFEȚE VOPSITE ȘI LĂCUITE

EasyPRO



SPATULA



10 ani – garanție minimă înseamnă mult mai mult decât atât.

Nu este doar:

- un produs de încredere,
- de durată și rezistent,
- un produs cu proprietăți pe termen lung: permanent flexibil, rezistent la apă și UV, rezistent la crăpături și îngheț.

Ci și:

- ECONOMIE DE BANI. Fără a fi nevoie de reparații dese a zonelor deja izolate, economisiți costul materialelor de înlocuire, forța de muncă, precum și timpul consumat.
- AJUȚI LA PROTECȚIA MEDIULUI. Cu cât sunt mai rar și mai puține produse folosite, cu atât rezultă mai puține reziduuri care se duc în sol sau care poluează mediul înconjurător.

Tehnologia industrială intră în casa ta

Pentru mai bine de 40 de ani, produsele Penosil de înaltă performanță au fost folosite pentru izolație în cele mai pretențioase și dificile condiții, la clădiri înalte ce necesită protecție la condiții de vreme extreme, în industrii ca aviație, utilități nucleare și panouri solare, căi ferate, industria de automotive și construcții navale PENTRU CĂ:

- sunt 100% rezistente la apă
- asigură aderență impecabilă
- garantează o mare viteză de întărire
- au o bună elasticitate
- sunt foarte ușor de aplicat
- au un istoric dovedit de durabilitate pe termen lung

ACUM este momentul pentru toți consumatorii să beneficieze de această tehnologie industrială, de a avea soluții moderne de izolație în casele lor. De ce? Pentru că PENOSIL are mereu standarde competitive, pentru că suntem dedicați calității, pentru că ne îndreptăm atenția către cele mai mici detalii, pentru că ne dorim ca oamenii să se simtă confortabil și în siguranță în casele lor, pentru că suntem încrezători că soluțiile pe care le oferim sunt CELE MAI BUNE pentru CĂMINUL lor.

Mai multe detalii tehnice la:

penosil.com/easypro/ro

PENOSIL este marcă înregistrată a Krimelte OÜ, membru al Wolf Group.