

# Declaração de Desempenho

De acordo com o Anexo III do Regulamento Europeu (UE) N° 305/2011  
alterado pelo Regulamento Delegado (EU) N° 574/2014



**DoP Nr: PE-1215218**

Versão 2.1 / Março 2021

Página 1 de 2

## PENOSIL JANELAS E PORTAS

- **Código de identificação único do produto-tipo:**

PENOSIL JANELAS E PORTAS

- **Utilização(ões) prevista(s):**

Vedante elástico não estrutural para vedação entre elementos de fachada, incluindo a face interior (mesmo para uso em climas frios -30°C):

EN 15651-1; **tipo F-EXT-INT-CC**

Vedante elástico não estrutural usado em vedações envidraçadas nas aplicações de construção civil (mesmo para uso em climas frios -30°C):

EN 15651-2; **tipo G-CC**

- **Fabricante:**

KRIMELTE IBERIA S.A.U.  
Av. Bertrán Güell, 78.  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
ESPANHA

- **Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

Sistema 3 para ensaio inicial de tipo.

Sistema 3 para reacção ao fogo.

- **Norma harmonizada:**

EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION  
0074 - GINGER CEBTP

# Declaração de Desempenho

De acordo com o Anexo III do Regulamento Europeu (UE) N° 305/2011 alterado pelo Regulamento Delegado (EU) N° 574/2014



DoP Nr: PE-1215218

Versão 2.1 / Março 2021

Página 2 de 2

• **Desempenho(s) declarado(s):**

<u>Características Essenciais:</u>	<u>Desempenho</u>	<u>Especificações técnicas harmonizadas</u>
<b>Reação ao fogo</b> : (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Classe E	EN 15651-1,-2 :2012
<b>Libertação de substâncias químicas perigosas para o meio ambiente e saúde</b> :	Ver folha de segurança do produto	
<b>Estanquidade á água e ao ar, como:</b>		
• Resistência ao escoamento vertical (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,-2 :2012
• Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 25 %	EN 15651-1,-2 :2012
• Propriedades de tensão, com extensão mantida, a -30°C (EN ISO 8340 modif.)	NF	EN 15651-1,-2 :2012
• Propriedades de tensão, com extensão mantida, após imersão em água (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1 :2012
• Recuperação elástica (EN ISO 7389)	≥ 60 % em 60% alongamento	EN 15651-2 :2012
• Propriedades de adesão/coesão após exposição à água quente e luz artificial -vidro- (EN ISO 11431)	NF alongamento 60%	EN 15651-2 :2012
<b>Durabilidade:</b>	Passa	EN 15651-1,-2 :2012

Condicionamento: Método A (acordo com ISO 8340) / NF = sem falha de acordo com EN ISO 11600  
Substrato: Alumínio anodizado e concreto M2, sem primário.

• **Declaração:**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Gavà, Barcelona (Espanha)  
15 / 03 / 2021

José M. Martínez  
**Responsável Técnico**  
**Krimelte Iberia S.A.U.**