

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



DoP Nr: KR-032002

Versija 1.1 / 2015 m. liepa

Puslapis 1 iš 2

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
PENOSIL Roof & Façade Crystal Sealant (skaidrus hermetikas)
- Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**
Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą
- Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**
Hermetikas skirtas naudoti fasadų elementuose, tik vidaus darbams.
- Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**
EN 15651-1:2012: Tipas F-INT
- Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**
OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA
- Jeigu taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**
Netaikytina (žr. 5).
- Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**
4 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui į ugnį.

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 III priedą)



DoP Nr: KR-032002

Versija 1.1 / 2015 m. liepa

Puslapis 2 iš 2

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:

Netaikytina.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploataciniai rodikliai:</u>	<u>Suderinta techninė specifikacija</u>
Reagavimas į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	F klasė	EN 15651-1:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tūkmei (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimu (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Tempimo savybėmis (t.y. pailgėjimas iki trūkimo) esant 23oC temperatūrai (EN ISO 8339)	≥ 25 %	
Patvarumas:	Atitinka	
Poveikio metodas A / Bandyta ant stiklo, be grunto		

10. Deklaracija:

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Margus Matsal
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
02/07/2015