

STOP FUNGI

silikona hermētiķis



MITRUMIZTURĪGS PĒC 30 MINŪTĒM

Strauja polimerizācija un pilnīga saķere ar gandrīz visām pamatnēm ļauj *Stop Fungi* silikona hermētiķi jau pēc 30 minūtēm pakļaut tekoša ūdens iedarbībai. Hermētiķis ne tikai nodrošina 100% ūdensizturību, bet arī pilnībā saglabā saķeri un krāsas.

10 GADUS BEZ PELĒJUMA SĒNĪTES

Pelējums ir ne tikai nepievilcīgs, bet arī nehiģienisks. Silikona *Stop Fungi* pievienotā piedeva AIZSARDZĪBA PRET PELĒJUMU aizsargā pret pelējumu un, pareizi uzklāta telpā ar pienācīgu ventilāciju, tā aizsargās vismaz 10 gadu garumā*. Saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 846 silikona *Stop Fungi* sasniedz visaugstāko iespējamo higiēnas klasi — XS1.

SAGLABĀ ELASTĪBU

Elastība ir svarīga, jo temperatūras svārstību dēļ silikons var gan stipri izplesties, gan sarauties. Tā kā savienojums var izkustēties līdz pat 25%, *Stop Fungi* hermētiķis var kustēties līdz ar savienojumu, palīdzot to noturēt uz virsmas. *Stop Fungi* darbmūža laikā hermētiķis saglabā nemainīgu elastīgumu neatkarīgi no lietošanas apstākļiem.

100% ŪDENS IZTURĪGS

Silikona *Stop Fungi* lieto virtuvēs un vannasistabās kustīgu šuvju blīvēšanai, kur tas nodrošina izcilu ūdensnecaurlaidību un aizsardzību pret mitrumu. Tas izveido elastīgu plēvīti, kas ir 100% ūdensnecaurlaidīga. Blīvējamajām virsmām jābūt tīrām un sausām, un uz tām nedrīkst atrasties putekļi vai smērvielas, kas varētu ietekmēt saķeri.

NEMAINA KRĀSU

Silikona *Stop Fungi* ir krāsu noturīgs. Uz to neiedarbojas ķīmikālijas, piemēram, matu krāsa, krāsainas ziepes, šampūni un dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat silikona *Stop Fungi* ir izstrādāts, lai to būtu ļoti viegli tīrīt.

KADĒĻ IZVĒLĒTIES STOP FUNGI SILIKONA HERMĒTIĶI?

- Nemainīgi elastīgs, pat zemās temperatūrās.
- Neplaisā. Silikons necietē un saglabā elastīgumu, ja uz to iedarbojas stiprs karstums vai ultravioletais starojums.
- Izturīgs pret ķīmikāliju iedarbību. Silikons ir izturīgs pret visiem tīrītājiem un citiem mājās lietotiem mazgāšanas līdzekļiem.
- Ūdensizturīgs. Uz silikonu var iedarboties lietus vai krāna ūdens, saglabājot tā saķeri.

TEHNISKIE DATI

| FUNKCIJAS | MĒRVENĪBAS | VĒRTĪBAS |
|--|-------------------|------------|
| Pamata izejmateriāls: acetoksi silikons | | |
| Plēvītes veidošanās laiks | minute | 15-20 |
| Īpatnējais svars | g/cm ³ | 1,03 |
| Cietēšanas ātrums | mm/24 h | 2-3 |
| Noplūšana pa vertikālu virsmu | mm | 0 |
| Izturība pret sēnītēm un citiem mikroorganismiem (ISO 846) | | 1 |
| Iespējamā elastība no apjoma | % | ±25 |
| Brīvā atgriezniskā (elastīgā) deformācija | % | ≥95 |
| Šora A cietība (ISO 868) | | 14 |
| Uzklāšanas temperatūra | °C | +5...+40 |
| Ekspluatācijas temperatūra | °C | -40...+150 |
| Modulis pie 100% (ISO 8339) | MPa | 0,24 |
| Stiepes stiprība (ISO 8339) | MPa | 0,74 |
| Pagarinājums pārtrūkšanas brīdī (ISO 8339) | % | >500 |

* – Lūdzu, izlasiet atrunu.

KRĀSA



IEPAKOJUMS

- 100 ml tūbiņa, kārbā 12 gab.
- 310 ml kasetnes, 12 vienā kastē.

UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

18 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā sausus apstākļos, aizsargājot no tiešiem saules stariem, no +5 °C līdz +25 °C temperatūrā. Minimālais derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.

CE G-CC: CLASS 25LM / S: CLASS XS1

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP) pieejama vietnē penosil.com.



PENOSIL

AIZSARDZĪBA PRET PELĒJUMU

STOP FUNGI

silikona hermētiķis

RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMA JOMAS

Hermetizē un aizsargā pret ūdeni: vannas istabas grīdas un sienu šuves, dušas paliktņus, izlietnes, vannas un tualetes podus.

NEDRĪKST LIETOT AR

Neuzklāt uz metāla virsmām, kuras cietēšanas sistēmas rezultātā var oksidēties. Lietojot uz stikla ar pārklājumu, vispirms ieteicams pārbaudīt virsmu. Neveido saķeri ar polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), PVC, PMMA, PTFE (Teflon®). Tā kā pamatnes var būt ļoti dažādas, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

PADOMI UZKLĀŠANAI

Blīvējamajām virsmām jābūt tīrām un sausām, un uz tām nedrīkst atrasties putekļi vai smērvielas, kas varētu ietekmēt saķeri. Virsmas jātīra ar piemērotiem produktiem, ievērojot ražotāja instrukcijas un ieteikumus. Ar silikona *Stop Fungi* veidotās šuves nedrīkst krāsot.

LIELISKA SAĶERE AR

KERAMIKU

STIKLU

KOKSNI

ALUMĪNIJU

GLUDĀM, PULĒTĀM STIKLOTĀM VIRSMĀM

VIRSMĀM KURAS NAV PORAINAS

ČUGUNU

EasyPRO



SPATULA



10 gadi minimālais kalpošanas laiks nozīmē, ka šis produkts ir:

- uzticams produkts;
- stabils un izturīgs;
- produkts, kas ilgstoši saglabā savas īpašības: paliekoši elastīgs, ūdens un UV staru izturīgs, plaisu un sala izturīgs.

Tas nozīmē arī, ka:

- LIETOTĀJI IETAUPE NAUDU. Tā kā hermetizētās vietas nav jāremontē, jūs ietaupiet aizstājēju produktu izmaksas un darbu, kā arī laiku.
- JŪS PALĪDZAT SAGLABĀT APKĀRTĒJO VIDI. Ilgākā laika posmā izmantojot mazāk produktu, mazāk atkritumu nokļūst izgāztuvēs vai piesārņo dabu.

Industriālās tehnoloģijas ienāk mājās

Ilgāk nekā 40 gadus PENOSIL augstas kvalitātes produkti tiek izmantoti hermetizācijai vissarežģītākajos apstākļos, nodrošinot aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem daudzstāvu ēkās un dažādās nozarēs, piemēram, aviācijā, kodolenerģijas ražošanas aprīkojumā un saules bateriju paneļos, dzelzceļu transportā, autobūvē un kuģubūvē, JO šie produkti:

- ir 100% ūdensnecaurļaidīgi
- nodrošina nesaraujamu saķeri
- piedāvā garantētu lielu sacietēšanas ātrumu
- ar augstu elastīgumu
- ir viegli uzklājami
- tiem ir pierādīta ilgstoša izturība

Tagad ir pienācis laiks klientiem visā pasaulē izmantot šīs rūpnieciskās tehnoloģijas priekšrocības, nodrošinot hermetizācijas risinājumus mājās. Jo PENOSIL vienmēr pārspēj standartus, jo mēs vienmēr rūpējamies par augstu kvalitāti, jo mēs pievēršam uzmanību vissīkākajām detaļām, jo mēs vēlamies, lai cilvēki savās mājās justos silti un droši, jo mēs ticam, ka mūsu piedāvātie risinājumi viņu MĀJĀM ir VISLABĀKIE.

Plašāku tehnisko informāciju skatiet
penosil.com/easypro

PENOSIL ir Wolf Group grupas uzņēmuma Krimelte OÜ reģistrēta preču zīme.