

Suoritusasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: KR-052002



Versio 1 / Kesäkuu 2021

Sivu 1 / 2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

PENOSIL Gaps & Cracks Acrylic Sealant

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksesta

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisä- ja ulkotöiden julkisivun tiivistysaine.
Saniteettitöissä käytettäväksi tarkoitettu tiivistysaine

4. Rakennustuote sovellettavien, yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti:

EN 15651-1:2012: tyyppi F-EXT-INT 12,5P
EN 15651-3:2012: tyyppi S: luokka XS2

5. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

6. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei tarvita (ks. 5)

7. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Tyyppitestaukseen 3. järjestelmä / palokäyttämisen tutkimiseen 4. järjestelmä

8. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (ilmoitettu laitos nro. 1292) suoritti tyyppitestauksen 3. järjestelmän mukaan ja julkaisi koeraportit.

Suoritusasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: KR-052002



Versio 1 / Kesäkuu 2021

Sivu 2 / 2

9. Ilmoitetut suoritusastot:

<u>Perusominaisuudet:</u>	<u>Suoritusasto:</u>	<u>Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät</u>
Palokäyttäytyminen	luokka F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalipäästöt	NPD	
Vesitiiviys ja ilmatiiviys, kuten:		
• Viskositeetti	≤ 3 mm	
• Tilavuuden pieneneminen	≤ 25%	
• Murtovenymä	≥ 25 %	
• Venymisominaisuudet jatkuvassa venytyksessä	NF	
• Tarttuvuus/sitovuus jatkuvassa venytyksessä veteen kastamisen jälkeen	NF	
• Tarttuvuus/sitovuus eri lämpötiloissa	NF	
• Mikrobiologinen kasvu	2	
Kestävyys:	Läpäisi	
Käsittelymetodi A / testattu betonilla M2 ilman aluketta		

NPD = No performance determined. Suorituskykyä ei ole määritetty.

NF= No Failure. Ei puutteita.

10. Vakuutus:

Tämän tuotteen toimivuus vastaavaa ilmoitettua suoritusastoa. Tämä suoritusasoilmoitus on myönnetty valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Kuldar Kongo

Tuotepäällikkö
13619 Tallinna, Viro
09.06.2021