

PAINTERS' SILICONE

Maalattava saumamassa liikuntasaumoihin



PÄÄLLEMAALATTAVISSA

Painters' Silicone voidaan maalata kovettumisen jälkeen. Erilaisten maalien ja vernissoiden runsauden vuoksi on aina suositeltavaa tehdä ensin soveltuvuuskoe.

100% VENYMÄ

Sauman laajetessa ja supistuessa tiivisteeseen tulee joustaa sen mukana. Painters' Siliconen venymä voi olla jopa 100% sauman leveydestä ilman, että se murtuu tai irtoaa. Näin sauma pysyy aina siistinä ja hyvännäköisenä.

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

Painters' Silicone -saumamassa sopii erinomaisesti käyttöön sisätilojen liikuntasaumoiissa ennen pintakäsittelyä ja maalausta, erityisesti kohteissa, joissa perinteinen akryylisaumamassa voi pettää. Sillä voi täyttää myös pienehköjä rakoja ulkokohteissa. Tartunnan varmistamiseksi alustan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.

SUUNNITELTU LIIKUNTASAUMOJA VARTEN

Painters' Siliconella on normaaleja akryylisaumamassoja suurempi liikuntakyky ja joustavuus. Kun niin paljon kotona olevia saumoja altistuu liikkeille, on tärkeää käyttää sellaista saumamassaa, joka kestää saumojen laajenemista ja supistumista. Siksi tarjoammekin ratkaisun: Painters' Silicone pitää kaikki saumat siistinä näköisinä ja halkeamattomina.

HELPPOA JA SIISTIÄ TYÖTÄ

Painters' Silicone muodostaa homogeenisen pinnan, jota on helppo tasoittaa lastalla ja peittää maalilla. Se antaa maalatun pinnan pysyä pitkään esteettisenä ja siistinä. Tuotteen vesihenteisuuden ansiosta työkaluja, käsiä ja pintoja voi pestä pelkällä vedellä.

MIKSI PÄÄLLEMAALATTAVA PAINTERS' SILICONE?

- Vesihenteinen koostumus ja mielo haju.
- Yhteensopiva useimpien maalien kanssa.
- Ei sisällä liuottimia, ftalaatteja eikä isosyanaatteja.
- Kestää hyvin UV-säteilyä, sään vaikutuksia ja ikääntymistä.
- Hyvä tartunta useimpiin yleisiin rakennusmateriaaleihin.
- Työkaluja on helppo puhdistaa vedellä.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	YKSIKÖ	ARVO
Sideaine: vesipohjainen akryylitiiviste		
Tiheys	g/cm ³	1,42
Pintakuiva	minuuttia	8-10
Virtausvastus	mm	0
Mikrobiologisten organismien kasvu, (ISO 846)		1 -erittäin alhainen
Käyttölämpötila	°C	+5...+40
Lämmönkestävyys	°C	-30...+75
Liikevara	%	±12,5
Kovuus, Shore A (ISO 868)		n. 10
Kimmoduuli 100% venymä (ISO 37)	N/mm ²	0,32
Vetolujuus (ISO 37)	N/mm ²	0,39
Murtovenymä (ISO 37)	%	350

* - Lue vastuuvapauslauseke.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHEET

Ulko- ja sisäpintojen liikuntasaumojen tiivistys ennen maalausta: seinät ja katot, nurkat ja kulmat, ikkunan- ja ovenkarmien sisäpinnat.

VÄRI



PAKKAUS

290 ml patruuna,
12 kpl/ltk.



PENOSIL

TÄYTTÖ JA MAALAUUS

PAINTERS' SILICONE

Maalattava saumamassa liikuntasaumoihin

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Ei tartu polyeteeniin (PE), polypropeeniin (PP), eikä Teflon®:iin (PTFE). Ei saa käyttää käsittelemättömien metallien kanssa korroosioriskin vuoksi.

VINKKEJÄ JA OHJEITA

Tartunnan varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta. Pinnat puhdistetaan tarkoitukseen sopivilla tuotteilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liitokset on suojattava sateelta, kunnes Painters's Silicone on täysin kovettunut. Ei saa käyttää käsittelemättömien metallien kanssa hapettumisriskin vuoksi.

SÄILYVYYS

Säilyvyys 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+25 °C lämpötilassa. "Parasta ennen"-päiväys on merkitty pakkaukseen.

TARTTUU HYVIN

KIPSILEVY

BETONI

LAASTI

MUURATUT PINNAT

PUU

KERAMIikka

LASI

PINNOITETTUIHIN METALLEIHIN

PVC-MUOVIIN

EasyPRO



SPATULA



Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!

Se tarkoittaa:

- luotettavuutta;
- kestävyyttä ja lujuutta;
- yliveraisia, pysyviä ominaisuuksia: joustavuutta, veden- ja UV-säteilyn kestävyyttä, halkeilemattomuutta ja jäätymättömyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:

- SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaaleissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
- AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin

Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo yli 40 vuoden ajan siellä, missä sauma- ja tiivistysaineilta vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:

- ovat täysin vesitiiviitä
- tarttuvat lujasti, eivät murene
- kovettuvat nopeasti
- ovat helppokäyttöisiä
- ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyödyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatuun, koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot
penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.