

# Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)



**ДРХ №: KR-515001**

Версия 2 / Март 2021

Стр. 1 / 2

- 1. Уникальный идентификационный код типа продукта:**  
PENOSIL Premium Neutral Sanitary Silicone (цветные)
- 2. Тип, партия или номер серии или какой-либо иной элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт, как того требует статья 11(4):**  
Номер партии: см. упаковку продукта
- 3. Назначение или назначения строительного продукта:**  
Фасадный герметик для внутренних и наружных работ.  
Герметик для санитарных систем.
- 4. Строительный продукт соответствует следующим действующим гармонизированным техническим условиям:**  
EN 15651-1:2012: тип F-EXT-INT: класс 12,5E  
EN 15651-3:2012: тип S: класс XS1
- 5. Наименование, зарегистрированное коммерческое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес изготовителя, как того требует статья 11(5):**  
OÜ KRIMELTE  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA
- 6. Если применимо, то наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, обладающего мандатом на выполнение задач, обозначенных статьей 12(2):**  
Не актуально (см. 5)
- 7. Система или системы оценки и проверки стабильности рабочих характеристик строительного продукта, как изложено в приложении V регламента CPR:**  
Система 3 для типовых испытаний / система 4 для испытаний реакции на огонь
- 8. Относительно декларации рабочих характеристик, касающейся строительного продукта, подпадающего под действие гармонизированного стандарта:**  
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (компетентное учреждение № 1292) провело типовые испытания по системе 3 и выдало отчеты об испытаниях.

# Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)



**ДРХ №: KR-515001**

Версия 2 / Март 2021

Стр. 2 / 2

## 9. Задекларированные рабочие характеристики:

<u>Основные характеристики:</u>	<u>Рабочие характеристики:</u>	<u>Гармонизированные технические условия</u>
<b>Реакция на огонь</b>	класс F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
<b>Выделение химикатов, вредных для окружающей среды и здоровья</b>	не декларируется	
<b>Водо- и воздухопроницаемость, как то:</b>		
• Сопротивление потоку	≤ 3 мм	
• Уменьшение объема	≤ 20 %	
• Свойства растяжения при постоянном растяжении	NF	
• Адгезия/когезия при разных температурах	NF	
• Свойства растяжения при постоянном растяжении после погружения в воду	NF	
• Рост микроорганизмов	0+	
<b>Длительная стойкость к воздействиям:</b>	Годен	
Метод подготовки образцов В / испытания на алюминии, без грунтовки		

NF= No Failure. Без повреждений.

## 10. Декларация:

Рабочие характеристики данного продукта соответствуют задекларированным рабочим характеристикам. Настоящая декларация рабочих характеристик выдана под исключительную ответственность изготовителя.

Подписано за и по поручению изготовителя:

Кулдар Конго  
Менеджер по продукции  
13619 Таллинн, Эстония  
16/03/2021