

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu III)

EĪD Nr.: KR-023001



2. versija / 2015. gada aprīlis

Page 1 of 2

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods:

PENOSIL Premium FireStop silikons

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:

Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi:

Hermētiķis fasādēm lietošanai iekšā un ārā, paredzēts lietošanai aukstos klimatiskos apstākļos.

4. Būvizstrādājums saskaņā ar piemērojamām saskaņotajām specifikācijām:

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: CLASS 25HM

5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallina
IGAUNIJA

6. Attiecīgajos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvarojums aptver 12.2. punktā norādītos uzdevumus:

Neattiecas (skatīt 5. punktu)

7. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR, V pielikumā:

3. sistēma attiecībā uz tipveida pārbaudi / 3. sistēma attiecībā uz degamību

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

FUNDACION TECNALIA PĒTĪJUMI UN INOVĀCIJAS (pieteiktā iestāde Nr. 1292), un GINGER CEBTP (pieteiktā iestāde Nr. 0074) veica produkta tipa noteikšanu un degamības pārbaudi saskaņā ar 3. sistēmu un izsniedza testa pārskatus.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu III)

EĪD Nr.: KR-023001



2. versija / 2015. gada aprīlis

2. lpp. no 2

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

<u>Būtiskās īpašības:</u>	<u>Veiktspēja:</u>	<u>Saskanotā tehniskā specifikācija</u>
Degamība : (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	B klase	EN 15651-1: 2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju izplatīšana	Īpašība nav noteikta	
Ūdens un gaisa necaurlaidība kā:		
• Pretestība plūsmam	≤ 3 mm	
• Tilpuma zudums	≤ 10 %	
• Stiepes īpašības (t.i. pie saglabātas izstiepšanas) pie -30°C (groz. EN ISO 8340)	NF	
• Stiepes īpašības pie saglabātas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)	NF	
Ilgspēja:	Iztur	
Kondicionēšanas metode A / Tests veikts uz anodēta alumīnija un javas M2 bez gruntējuma		

10. Deklarācija:

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām tehniskajām īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta tikai saskaņā ar ražotāja atbildību.

Ražotāja vietā un vārdā parakstīja:

Margus Matsal

Produkta menedžeris
13619 Tallina, Igaunija