

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(Saskaņā ar lēmuma EC Nr.305/2011 pielikumu III)

DoP Nr.: KR-002001

Versija 3/Augusts 2014



Lpp. 1/2

1. **Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:**  
PENOSIL Premium Acrylic Sealant

---

2. **Tips, partija vai sērijas numurs, vai kāds cits elements, kurš ļauj identificēt būvniecības produktu, kā to pieprasa 11. (4.) pants:**  
Partijas numurs: skat. produkta iepakojumu

---

3. **Būvniecības produkta mērķis vai mērķi:**  
Hermētiķis fasāžu iekšdarbiem.  
Hermētiķis sanitārajām sistēmām.

---

4. **Būvniecības produkts atbilst šādiem spēkā esošiem harmonizētiem tehniskajiem standartiem:**  
EN 15651-1:2012: tips F-INT  
EN 15651-3:2012: tips S: klase XS1

---

5. **Nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču marka un izgatavotāja kontaktadrese, kā to pieprasa 11.(5.) pants:**  
OÜ KRIMELTE  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

---

6. **Ja tiek izmantots, tad pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, kuram ir mandāts uzdevumu izpildei, kas apzīmēti 12.(2.) pantā:**  
Nav aktuāli (skat.5).

---

7. **Būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un stabilitātes pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā izklāstīts CPR reglamenta V pielikumā:**  
Sistēma 3 - tipveida izmēģinājumiem/ sistēma 4 - reakcijas uz uguni izmēģinājumiem.

---

8. **Par ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas attiecas uz būvniecības produktu, kuru ietelmē harmonizētais standarts:**  
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (kompetentā iestāde Nr. 1292)  
veikusi tipveida izmēģinājumus sistēmai 3 un izsniegusi atskaites par izmēģinājumiem.

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

(Saskaņā ar lēmuma EC Nr.305/2011 pielikumu III)

**DoP Nr.: KR-002001****Versija 2/Augusts 2014**

Lpp. 2/2

**9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

<b>Galvenās īpašības:</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības:</b>	<b>Harmonizētie tehniskie standarti</b>
<b>Reakcija uz uguni</b>	<b>Klase E</b>	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
<b>Apkārtējai videi un veselībai kaitīgo ķīmikāliju izdalīšana</b>	netiek deklarēta	
<b>Ūdens un gaisa necaurlaidība, kā:</b>		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma samazināšanās	≤ 30 %	
Pārraušanas pagarinājums	≥ 25 %	
Stiepes īpašības pie pastāvīga pagarinājuma	NF	
Stiepes īpašības pie pastāvīga pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Mikroorganismu attīstība	0+	
<b>Ilgstoša izturība pret iedarbību:</b>	Derīgs	
Paraugu B sagatavošanas metode / izmēģinājumi ar alumīniju, bez gruntēšanas.		

NF = No Failure/Iztur.

**10. Deklarācija:**

Šī produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi izgatavotājs.

Pēc izgatavotāja pilnvarojuma un izgatavotāja vārdā parakstījis:

Margus Matsal

Product Manager

13619 Tallinn, Estonia

07/08/2014