

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 III pielikumam)

EĪD Nr.: KR-029001



1. versija / 2015. gada aprīlis

1. lappuse no 2

**1. Izstrādājuma veida unikālais identifikācijas kods:**

PENOSIL Premium FireStop Acrylic

**2. Jebkāda cita elementa tips, partija vai sērijas numurs, kas ļauj identificēt šo būvizstrādājumu, kā prasīts saskaņā ar 11. (4) pantu:**

partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu

**3. Būvprodukta paredzētā izmantošana vai izmantošanas:**

hermētiķis pielietošanai fasādei vai iekštelpām.

**4. Būvprodukts saskaņā ar piemērojamajām saskaņotajām tehniskajām specifikācijām:**

EN 15651-1:2012: Tips F-INT

**5. Nosaukums, reģistrētā prečzīme vai reģistrētā prečzīme un ražotāja kontaktadrese, kā prasīts saskaņā ar 11. (5) pantu:**

OÜ KRIMELTE  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA (Igaunija)

**6. Kur piemērojams, pilnvarotā pārstāvja, kura pilnvaras ietver 12. (2) pantā noteiktos jautājumus, vārds un kontaktadrese:**

neattiecas (skatīt 5. p.)

**7. Būvprodukta tehnisko raksturojumu pastāvīguma novērtējuma un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR, V papildinājumā:**

sistēma 4 tipa testēšanai. / sistēma 4 reakcijai uz uguni

**8. Gadījumā, ja deklarācija sniegta par būvprodukta, kuram izdots Eiropas novērtējums, ekspluatācijas īpašībām:**

neattiecas.

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 III pielikumam)

EĪD Nr.: KR-029001



1. versija / 2015. gada aprīlis

2. lappuse no 2

## 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| <u>Būtiskie raksturlielumi</u>                               | <u>Ekspluatācijas īpašības</u>        | <u>Saskaņotā tehniskā specifikācija</u> |
|--|---------------------------------------|---|
| Reakcija uz uguni  | Klase F                               | EN 15651-1: 2012                        |
| Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju izdalīšanās            | Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas |   |
| <b>Ūdensnecaurlaidība un gaisa necaurlaidība</b>             |                                       |   |
| • Pretestība tecēšanai                                       | ≤ 5 mm                                |   |
| • Sarukums   | ≤ 45 %                                |   |
| • Pagarinājums pēc pārraušanas                               | ≥ 25 %                                |   |
| <b>Ilgizturība</b>   | Izturēts                              |   |
| Piestrādes metode A / pārbaudīts būvjavai M2 bez cietinātāja |                                       |   |

## 10. Deklarācija

Šī produkta ekspluatācijas īpašības ir atbilstošas deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota ar ražotāja pilnu atbildību.

Ražotāja vārdā un uzdevumā parakstīja:

/paraksts/

Marguss Matsals (Margus Matsal),  
 produktu grupas vadītājs  
 13619 Tallinn, Estonia (Igaunija)  
 01.04.2015.