

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium WaterStop Sealant

Universaalne fiiberkiududega tugevdatud tihendusmass sünteetilise kummi baasil erinevateks tihendus-, parandus- ja remonttöödeks. Tihendab ja nakkub kiiresti pea kõigi ehituses ja kodus majapidamises leiduvate materjalidega, seda isegi märgade ja niiskete pindade puhul ning vee all. Tänu kõrgelastsusele ja fiiberkiududele sildab edukalt mitme millimeetri laiuseid pragusid ja auke ning kannatab konstruktsiooni liikumisi kuni 1 cm ilma rebenemata. Kasutatav kõikides ilmastikutingimustes, ka vihma ja lumega. Ülevärvitav akrüülvärvidega.

Kasutusala

Tihendab peaaegu kõiki ehituses ja kodumajapidamises kasutatavaid materjale nagu alumiinium, tsink, plii, klaas, kivi, asfalt, eterniit, katusepapp, PVC, katusekivid, kahhelkivid ja puit. Kasutatav vihmavee-süsteemide tihendamiseks, korstna ühendusvuukide hermetiseerimiseks, lehtmatali katmiseks jms. Massi võib kasutada ka paatide ja järelhaagis-suvilate tihendamiseks.

Kasutamistingimused

Kasutamistemperatuur -5 °C kuni +40 °C. Pinnad peavad olema puhtad tolmust ja lahtistest osakestest. Mitte kasutada kokkupuutes vahtpolüstürooliga. Ei ole vastupidav lahustitele.

Kasutusjuhend

Ühendatavad pinnad puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest. Enne kasutamist hermeetik põhjalikult läbi segada. Kanda pinnale paksu kihina, kasutades pintslit või kummist spaatlit. Ekstreemsetes olukordades, suuremate aukude ja pragude puhul, asetada klaaskiust riidetükk juba tihendatud augu või prao peale ning mõne päeva pärast kanda peale teine kiht massi. Poorsete pindade puhul (nt. betoon) soovitame kasutada krunti.

Puhastamine

Käte puhastamiseks kasutada puhastuslappe Penosil Premium Cleaning Wipes. Tööriistade puhastamiseks kasutada nitrolahustit.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Pindkuivamise aeg		koheselt veekindel
Viskoossus		pasta
Materjali kulu	l/m ²	1–2
Tihedus	kg/l	0,95
Tardunud hermeetiku omadused		
Temperatuurikindlus	°C	-25 kuni +100

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus

Hall

Pakend

1 l metallpurk, 6 tk karbis.

5 kg metallpurk.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast, ladustatuna originaalpakendis toatemperatuuril. Vältida ladustamist temperatuuridel üle +60 °C. Toode on külmumiskindel.

Mitte ladustada lahtise tule või aktiivse soojusallika läheduses.

Ohutus

Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).