

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

## Atitikties deklaracijos Nr: KR-036001

2 versija / 2022 m. rugpjūčio mėn.



Puslapis 1 iš 2

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL Premium Facade Hybrid 25LM

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės:

**3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys:**

Hermetikas, skirtas sandarinti tiek vidinėse patalpose, tiek lauke, naudojamas esant šalto oro sąlygoms.

**4. Statybos produktas atitinka taikomus darniuosius standartus:**

EN 15651-1:2012: Tipas F-EXT-INT-CC: KLASĖ 25LM

**5. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis gamintojo adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:**

Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikytina (žr. 5 skyrių)

**7. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 3 sistema. / Degumas, 3 sistema

**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotoji įstaiga nr. 1292) atliko tipo bandymą pagal 3 sistemą ir išdavė bandymų ataskaitas.

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

## Atitikties deklaracijos Nr: KR-036001

2 versija / 2022 m. rugpjūčio mėn.



Puslapis 2 iš 2

### 9. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Degumas	E klasė	EN 15651-1: 2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	NPD	
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>		
• Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas	≤ 10 %	
• Tempimo savybės (t. y. kertančio modulio), esant -30°C	NF	
• Tempimo savybės tempiant panardinus į vandenį	NF	
• Elastinis atkūrimas	≥ 70%	
• Kertančio modulio, esant -30 °C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0,9	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Kondicionavimas: B metodas / išbandyta ant skiedinio M1, be grunto.		

NF = Jokios nesėkmės

### 10. Deklaracija:

Šio produkto savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Kuldar Kungo  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija  
05.08.2022