

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal on aurutõkkelint akna ja ukse vuukide katmiseks seestpoolt. Sisemise aurutõkkelindi ülesandeks on tagada õhutihedus, kaitsta akna/ukse vuuki ning takistada niiskuse liikumist ehitusvahu ja seinakonstruktsiooni sisse. Liimiribad nakkuvad väga hästi kõigi enam levinud ehitusmaterjalidega. Vuugilindi materjal on krohvitatav ja ülevärvitav. Laiust pidi veniv, vastupidav seinakonstruktsiooni liikumistele.

Kasutusala

Kasutatakse akna- ja uksevuukide ning ehitusstruktsiooni kaitseks niiskuse eest.

Kasutamistingimused

Sobiv paigaldustemperatuur on +5 °C kuni +30 °C.

Kasutusjuhend


Paigalduspinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad õlist, määrdeainest ja tolmust. Pindade puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale, mis sisaldavaid nakkumist takistavaid või vähendavaid aineid. Pinna karedus, ebatasasus või poorsus võivad vähendada naket. Mittenakkuvad pinnad on soovitatav stabiliseerida kruntimisega kasutades selleks pihustatavat krunti PENOSIL Premium Prime&Fix.

Paigalduslint kerida poolilt maha ja lõigata vajaliku pikkusega lõik. Eemaldada liimiribalt kaitsekile ning kleepida lint aknalengi külge. Kui aken või uks paigaldatakse seinaga tasapinda, tuleb nurkadesse jätta varuks üks lindi laius (vaata joonist). Kui aken või uks paigaldatakse seina tasapinnast sissepoole tuleb nurkadesse jätta pool lindi laiust (vaata joonist). Lint kleebitakse mööda raami perimeetrit, alustades alumisest aknaliistust (kannaprofiilist). Analoogselt toimida akna kõigil tihendatavatel külgedel. Seejärel rihtida akna- või uksele paika ja kinnitada see nõuetekohaselt ning täita aknavuuk ehitusvahuga. Peale vahu lõplikku tardumist eemaldada üleliigne vaht ja kinnitada lindi teine serv aknapõse/seina külge. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Liimiriba aknalindi mõlemal küljel võimaldab vuugilinti paigaldada nii enne kui ka pärast akende/uste paigaldamist ning montaaživahu kasutamist. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Vuugilindi alguse ja lõpu ühendamiseks sobib liimhermeetik PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777. Juhul kui liimiriba saab tolmuseks või kaotab mõnel muul põhjusel nakke, kasutada ka vuugilindi kinnitamiseks liimhermeetikut PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777.

Vuugilint tuleb katta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vuugilindi paigaldamist.



Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Veeauru läbilaskvus (SD) (EN 1931)	m	Sd 39 m
Temperatuuritaluvus	C°	-40 - +80
Paigaldustemperatuur	C°	+5 - +30

Värvus

Kollane.

Pakend

Pakendatud kartongkarpi. 25m rullis. Laiused 70 mm, 100 mm ja 150 mm.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg tootmispäevast 24 kuud ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +0 °C kuni +25 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse, soojuskiirguse, tolmu, niiskuse ja keemiliste aurude eest.

Ohutus

Järgida tavalisi hügieeninõuded.

Märkus

Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.