

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL Premium Backer Rod PE – PE sandarinimo tarpinė

Uždarų porų polietileninė apvali sandarinimo tarpinė, galima naudoti esant šaltom oro sąlygom. Tai labai lanksti ir suspaudžiama tarpinė, lengvam montavimui. Uždarų porų struktūra neleidžia sugerti drėgmės ar oro. Suderinama su poliuretaniniais, hibridiniais, silikoniniais ir daugeliu kitų hermetikų.

### Naudojimo sritys

Produktas tinkamas naudoti kaip atraminė medžiaga skirtingose siūlėse, norint kontroliuoti sandariklio gylį ir išvengti trijų paviršių sukibimo. Pvz., fasadų ir grindų išsiplėtimo ir judančiose jungtyse, iš anksto pagamintų plokščių jungtys, langų ir durų rėmų perimetrai ir kt. Tai taip pat gali būti naudojama kaip laikina jungčių tarpinė.

### Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti sausi, be dulkių, neriebaluoti ir netepaluoti.

PE sandarinimo tarpinės skersmuo turėtų būti maždaug 25% didesnis už jungties plotį. Sandarinimo tarpinė yra sumontuojama atsižvelgiant į tai, kad ji suteikia jungties sandarumą pagal reikiamą gylį ir plotį. Naudojant sandarinimo tarpinę, reikia įsitikinti, kad nepažeistas tarpinės paviršius.

Montavimo metu PE sandarinimo tarpinė neturėtų būti pernelyg ištempta ar suspausta. Jei jungties kraštus reikia gruntuoti, tai reikia padaryti prieš montuojant sandarinimo tarpinę.

### Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Tankis	kg/m <sup>3</sup>	22±6
Reakcija į ugnį (EN 13501-1)		E
Atsparumas temperatūrai	°C	nuo -40 iki +90

### Spalva

Pilka

### Pakuotė

Sandarinimo tarpinės skersmuo	Metrai dėžėje
Ø6 mm	1500m/dėžėje
Ø10 mm	550m/ dėžėje
Ø20 mm	150m/ dėžėje
Ø25 mm	200m/ dėžėje
Ø30 mm	160m/ dėžėje
Ø40 mm	270m/ dėžėje

### Laikymo sąlygos

Laikykite sausoje, vėsioje vietoje ir atokiau nuo šilumos šaltinių bei tiesioginių saulės spindulių.

### Saugumo informacija

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) šis produktas yra gaminytis, kuris neišleidžia cheminių medžiagų. Jam nereikia saugos duomenų lapo.

# PENOSIL

*We save energy* /  Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Wolf Group Head Office  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

## Atliekų tvarkymas

Tinkamos šio produkto sunaikinimo priemonės yra: deginimas tinkamose sistemose su energijos atgavimu, pašalinimas sąvartynuose arba perdirbimo metodai.