

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium StrongFix 707

Bendros paskirties, stiprūs, hibridinių polimerų pagrindu pagaminti aukštos kokybės klijų sandariklis, pasižymi stipriu suklijavimu ir ypač stipriu pradiniu sukibimu. Tinka daugumai paviršių klijuoti, įskaitant drėgnus. Nesukelia metalų korozijos. „PENOSIL Premium StrongFix 707“ yra atsparūs UV spinduliams ir oro sąlygoms, dažomi, stingimo metu nesusitraukia ir neturi kenksmingų komponentų.

Naudojimo sritys

Tinka klijuoti ir sandarinti patalpose ir lauke. Statybiniai klijai labai stipriai sukimba ir juos galima naudoti metalui, akmeniui ir medienai klijuoti, taip pat klijuoti vietose, kuriose turi būti suklijuota itin stipriai. Puikiai tinka daugeliui statybinių medžiagų, tokių kaip mediena, plytos, betonai, stiklas, varis, cinkuotas plienas, aliuminis ir t. t. Klijavimo ir sandarinimo masė turi geras vibracijos ir triukšmo slopinimo savybes.

Produktas buvo išbandytas ir atitinkamai klasifikuojamas:

Sandariklis tinka fasado vidaus darbams
EN 15651-1:2012: Type F-INT

Naudojimo sąlygos

Visi paviršiai turi būti sausi, be dulkių ir nuvalyti, kad nebūtų nešvarumų, riebalų, tepalų ir vandens. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C. Nenaudokite akvariumų ir povandeninių siūlių sandarinimui. Išbandykite prieš naudodami su natūraliu akmeniu.

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami patikrinkite klijų sukibimą su pagrindu, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamas naudoti pagal paskirtį. Paviršiai turi būti neriebaluoti, nealyvuoti, nedulkini ir be atsilupusių dalelių.

Nupjaukite flakono srieginį galą ir prisukite klijų nukreipimo antgalį. Nupjaukite srieginį galą maždaug 45° kampu, kad susidarytų tinkama anga tepti klijus. Įdėkite flakoną su aplikatoriumi į pistoletą ir užpildykite uždėtą antgalį klijais, kelis kartus paspausdami pistoleto dozavimo mygtuką.

Siekiant, kad susidarytų švari jungtis, prieš uždėdami detalę naudokite apsauginę juostą. Nuimkite juostą prieš galutinai sukietėjant klijams.

Norint klijuoti, jungiamus paviršius reikia ištepti klijais, o paskui suspausti vieną su kitu. Palikite šias suspaustas dalis 2 valandas. Kritinės jungtys turi būti laikomos paspaustos, kol klijai visiškai sukietės (žr. techninę informaciją).

Valymas

Naudokite PENOSIL Premium Cleaning Wipes valymo servetėles arba organinius tirpiklius, pvz., acetoną arba baltąjį spiritą, kad pašalintumėte nesukietėjusius klijus. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetai	Vertė
Koregavimo laikas	min	5–10
Galutinis sukietėjimas	mm/24 val.	2,5–3
Tankis (DIN 53479)	g/cm ³	1,55 ± 0,05
Sustingusių klijų savybės		
Kietumas pagal Šorą A		60 ± 5
Tempimo stiprumo riba (ISO 37)	N/mm ²	3,2
Elastingumo modulis esant 100% pailgėjimui	N/mm ²	2,8
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 37)	%	150 ± 10
Sustingusio gaminio atsparumas temperatūrai	°C	nuo -40 iki +80

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir santykiniam oro drėgnumui 50 %.

Spalva

Balta.

Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.

600 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos

Užtikrinamas sandėliavimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje, vėsioje patalpoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Saugos taisyklės

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą ventilaciją. Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir akių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Labai degus, laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių, atviros ugnies ir nerūkykite netoli gaminio. Saugokite nuo vaikų. Daugiau informacijos pateikiama saugos duomenų lape (SDL).

Atliekų tvarkymas

Pakuotę visiškai ištuštinkite ir išmeskite pagal reikalavimus.

Pastaba. Šios dokumentacijos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Atsižvelgiant į medžiagų ir substratų svyravimus, taip pat į įvairias taikymo galimybes, kurios yra nekontroliuojamos, gamintojas nėra atsakingas už gautus rezultatus. Bet kuriuo atveju rekomenduojama išbandyti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
PENOSIL Premium StrongFix 707
Versija 2