

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011  
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## PENOSIL MS-35 Crystal

DoP N°: PE-2422235

---

- **Código de identificación única del producto tipo:**

PENOSIL MS-35 Crystal

---

- **Usos previstos:**

Sellante no estructural para el sellado entre elementos de fachada, solamente para uso interior:  
EN 15651-1; **tipo F-INT**

---

- **Fabricante:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.  
Av. Bertrán Güell, 78.  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
ESPAÑA

---

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 4 para ensayo inicial de tipo.  
Sistema 4 para reacción al fuego.

---

- **Norma armonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

No aplicable.

---

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011  
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## PENOSIL MS-35 Crystal

DoP N°: PE-2422235

- Prestaciones declaradas:**

<u>Características esenciales</u>	<u>Prestaciones Declaradas</u>	<u>Especificaciones técnicas armonizadas</u>
<b>Reacción al fuego:</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	NPD	EN 15651-1 :2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:</b>	Ver la Hoja de Seguridad del producto	
<b>Estanquidad al aire y al agua, como:</b>		
• Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura) a 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
<b>Durabilidad:</b>	Pasa	

Acondicionamiento: Método A (según ISO 8340) / NPD: Prestación no determinada.

Sustratos: Hormigón M2 sin imprimación.

- Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gavà, Barcelona (España)  
07 / 11 / 2022

José M. Martínez  
R&D Manager  
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

**Aviso legal:** La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Wolf Group Ibérico S.A. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

# MARCADO CE

## PENOSIL MS-35 Crystal



WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78,  
08850 Gavá (Barcelona), España.

22

**PE-2422235**

EN 15651-1 : F-INT

**PENOSIL MS-35 Crystal**

Sellante para elementos de fachada (solamente para uso interior)

Acondicionamiento: Método A  
Sustratos: Hormigón M2 sin imprimación.

<b>REACCIÓN AL FUEGO:</b>	NPD
<b>EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD:</b>	Ver la Hoja de Seguridad del producto
<b>ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:</b>	
• Resistencia a la fluencia:	≤ 3 mm
• Pérdida de volumen:	≤ 45%
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura), a 23°C:	≥ 25%
<b>DURABILIDAD:</b>	Pasa

NPD: Prestación no determinada