

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu III)



EĪD Nr.: KR-044001

1. versija / 2016. gada decembris

Lapa 1 no 2

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods:**
PENOSIL Premium Aquabrace Fiber hidroizolācijas mastika
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:**
Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi:**
Vienkomponenta, šķidrā veidā lietojams ūdens necaurlaidīgs produkts, kas izmantojams zem keramikas flīzēm.
- Būvizstrādājums saskaņā ar piemērojamām saskaņotajām specifikācijām:**
EN 14891:2012
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:**
OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallina
IGAUNIJA
- Attiecīgajos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvarojums aptver 12.2. punktā norādītos uzdevumus:**
Neattiecas (skatīt 5. punktu)
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR, V pielikumā:**
3. un 4. sistēma attiecībā uz tipveida pārbaudi
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**
VTT EXPERT SERVICES OY (pieteiktā iestāde Nr. 0809) veica sākotnējās tipveida testēšanas attiecīgās daļas saskaņā ar saskaņoto standartu LVS EN 14891:2012 un tā pielikumu ZA.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu III)

EĪD Nr.: KR-044001

1. versija / 2016. gada decembris



Lapa 2 no 2

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

<u>Būtiskās īpašības:</u>	<u>Veiktspēja:</u>	<u>Saskaņotā tehniskā specifikācija</u>
Sākotnējā stiepes pielipšanas stiprība	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Stiepes pielipšanas stiprība pēc saskares ar ūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes pielipšanas stiprība pēc siltuma novecošanas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes pielipšanas stiprība pēc saldēšanas-atkausēšanas cikliem	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes pielipšanas stiprība pēc saskares ar kaļķūdeni	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
hidroizolācija	Neiespiežas	
Plaisāšanas spēja standarta apstākļos	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Deklarācija:

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām tehniskajām īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta tikai saskaņā ar ražotāja atbildību.

Ražotāja vietā un vārdā parakstīja:

Kuldar Kongo

Produkta menedžeris
13619 Tallina, Igaunija
20/12/2016