

TEKNINEN TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium DustProofer

PENOSIL Premium DustProofer on kemiallisesti betonin pintaa vahvistava ja pölyttömäksi muuttava liuos.

PENOSIL Premium DustProofer lisää betonilattioiden kulutuskestävyyttä, muuttaa ne pölyttömiksi ja kemikaaleja kestäväksi. Erittäin sopiva on PENOSIL Premium DustProofer teollisuus- ja autotallilattioiden kyllästämiseen, koska se estää öljyn tunkeutumisen betonin pintaan ja helpottaa näin lattioiden huoltoa. Pinnan käsittely tällaisella liuoksella muuttaa sen tasaisen tiheäksi kiteiseksi massaksi.

Käyttökohteet

Käytetään teollisuus-, varasto- ja autotallilattioiden kyllästämiseen.

Käyttöolosuhteet

PENOSIL Premium DustProofer ei sovi luonnonmateriaalipintojen (kalkkikivi, hiekkakivi) vahvistukseen.

Uusien betonipintojen täytyy ennen kyllästämistä kovettua ainakin 10 päivää, viileässä ympäristössä ainakin 20 päivää.

Käyttöohje

Alustat - uudet ja vanhat betonipinnat.

Alusta puhdistetaan ja siltä poistetaan pöly (pölyimurilla). Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa betonin pinta ensin hiota!

KÄSITTELY. Pinta käsitellään kolmessa vaiheessa:

- **ENSIMMÄINEN:** Sekoita 1 osa liuosta 2 osaan vettä (1:2) ja levitä betonin pinnalle pehmeällä harjalla. Levitä liuosta pinnalle runsaasti, jotta se imeytyisi syvälle betonin sisään. 10 min. kuluttua poista ylimääräinen liuos ja anna pinnan kuivua 40-60 min.
- **TOINEN:** Sekoita liuos veteen 1:1 ja levitä betonin pinnalle kuten edellä kuvattu. 10 min. kuluttua poista ylimääräinen liuos ja anna pinnan kuivua taas 40-60 min.
- **KOLMAS:** Sekoita 2 osaa liuosta 1 osaan vettä (2:1) ja levitä seos betonin pinnalle kuten edellä kuvattu. Odota 10 min., sen jälkeen poista ylimääräinen harjalla.

On hyvin tärkeää poistaa koko imeytymätön liuos, jotta pinnalle ei jäisi läiskiä, muutoin lattiaan saattaa jäädä valkoisia tahroja.

HUOMIO! Käsittelyn kolme vaihetta suoritetaan peräkkäin!

Materiaalin riittäisyys

Kolmivaiheisen käsittelyn tapauksessa materiaalin riittäisyys on max. 0,5 l/m².

Puhdistusohjeet

Tahrat poistettava heti pesuaineella ja vedellä. Kuivunut tuotteen kalvoa on mahdollista poistaa vain mekaanisesti.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Säilyvyys	kuukautta	24
Tiheys	g/cm ³	1,2
pH		10÷11
Vesiliukoisuus		liukeneva

Väri

Harmaa.

Pakkaus

5 L, 10 L, 20 L muoviasiat,
1000 L kontti.

Varastointi

Pakkaselta suojattuna 24 kuukautta.

Turvallisuusvaatimukset

Xn haitallinen.

Sisältää silikaatteja (60 %).

Haitallinen nieltynä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Vakavan silmävaurion vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä höyryjen hengittämistä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, -käsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti.

Jätteiden käsittelyssä noudatettava kunnallisia määräyksiä. Tyhjät pakkaukset vietävä pakkajätteiden keräyspisteeseen.