

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011  
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## PENOSIL ACRILICO D-70

DoP N°: PE-3022301

---

- **Código de identificación única del producto tipo:**

PENOSIL ACRILICO D-70

---

- **Usos previstos:**

Sellante no estructural para el sellado entre elementos de fachada, incluyendo la cara interior:  
EN 15651-1; **tipo F-EXT-INT**

---

- **Fabricante:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.  
Av. Bertrán Güell, 78.  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
ESPAÑA

---

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo.  
Sistema 3 para reacción al fuego.

---

- **Norma armonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

---

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011 y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## PENOSIL ACRILICO D-70

DoP N°: PE-3022301

• **Prestaciones declaradas:**

<u>Características esenciales</u>	<u>Prestaciones Declaradas</u>	<u>Especificaciones técnicas armonizadas</u>
<b>Reacción al fuego:</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Clase E	EN 15651-1 :2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:</b>	Ver la Hoja de Seguridad del producto	
<b>Estanquidad al aire y al agua, como:</b>		
• Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura) tras inmersión en agua (EN ISO 10591)	≥ 25%	
<b>Durabilidad:</b>	Pasa	

Acondicionamiento: Método A (según ISO 8340)

Sustratos: Aluminio anodizado sin imprimación.

• **Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Gavà, Barcelona (España)  
07 / 11 / 2022

José M. Martínez  
R&D Manager  
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

**Aviso legal:** La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Wolf Group Ibérico S.A. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

# MARCADO CE

## PENOSIL ACRILICO D-70

 <b>1292</b>	
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavá (Barcelona), España. 22 <b>PE-3022301</b>	
EN 15651-1 : F-EXT-INT <b>PENOSIL ACRILICO D-70</b> Sellante para elementos de fachada (aplicación de exterior e interior)	
Acondicionamiento: Método A Sustratos: Aluminio anodizado sin imprimación.	
<b>REACCIÓN AL FUEGO:</b>	Clase E
<b>EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD:</b>	Ver la Hoja de Seguridad del producto
<b>ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la fluencia:</li> </ul>	≤ 3 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de volumen:</li> </ul>	≤ 25%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades de tensión (elongación a ruptura), después de inmersión en agua:</li> </ul>	≥ 25%
<b>DURABILIDAD:</b>	Pasa