

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

**DoP Nr: KR-044100**

1 versija / 2022 m. gruodžio mėn.



*Puslapis 1 iš 2*

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL AquaBrake Fiber 640

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Vienkomponentis, skystas, vandens pagrindu pagamintas, nepralaidus vandeniui produktas, naudojamas po keraminėmis plytelėmis.

**3. Gamintojas:**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**4. Įgaliotasis atstovas:**

Netaikytina

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 3 ir 4 sistema.

**6. Darnusis standartas:**

EN 14891:2012

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

0809 - VTT EXPERT SERVICES OY

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-044100

1 versija / 2022 m. gruodžio mėn.



Puslapis 2 iš 2

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	žiūrėti saugos duomenų lapą	EN 14891:2012
Pirminis atsparumas tempimui	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po ilgalaikio kaitinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po užšaldymo-atšildymo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su kalkiniu vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hidroizoliacija	Nėra skverbties	
Įtrūkių dengimo galimybė įprastomis sąlygomis	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

NF = Jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kuldar Kongo  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija  
20/12/2022