

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-049100



*Puslapis 1 iš 3*

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL Ventilation Hybrid 710

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Hermetikas fasado išorinėms ir vidinėms jungtims sandarinti, atsparus žemai oro temperatūrai. (F-EXT-INT-CC)

**3. Gamintojas:**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**4. Įgaliotasis atstovas:**

Netaikytina

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 3 sistema  
Reakcija į ugnį, 4 sistema

**6. Darnusis standartas:**

EN 15651-1:2012

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-049100



Puslapis 2 iš 3

## 7.1 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 15651-1:2012; Tipas F-EXT-INT-CC Klasė 20HM

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
<b>Reakcija į ugnį</b>	F klasė	EN 15651-1: 2012
<b>Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas</b>	NPD/žiūrėti saugos duomenų lapą	
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės (t.y. tempiant), esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Sukibimo/ tempimo savybės tempiant panardinus į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Kondicionavimas: A metodas / Išbandyta ant anoduoto aliuminio, be grunto		

NPD = Joks našumas nenustatytas.

NF = Jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kuldar Kungo  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija



**1292**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**22**

DoP Nr: KR-043100

**EN 15651-1:2012**

Hermetikas fasado išorinėms ir vidinėms jungtims sandarinti,  
atsparus žemai oro temperatūrai.

Tipas: F-EXT-INT-CC

Kondicionavimas: A metodas

Išbandyta ant: anoduoto aliuminio, be grunto

<b>Reakcija į ugnį</b>	F klasė
<b>Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas</b>	NPD/žiūrėti saugos duomenų lapą
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>	
Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %
Tempimo savybės (t.y. tempiant), esant -30°C (EN ISO 8340)	NF
Sukibimo/ tempimo savybės tempiant panardinus į vandenį (EN ISO 10590)	NF
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka