

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL StoneFix 827

Vienkomponenta, lietošanai gatavas poliuretāna līmējošās putas celtniecības bloku līmēšanai nenesošajās, iekšējās sienās.

- Ātrāka iedarbība salīdzinot ar javas izmantošanu.
- Putu pistole ir vienīgais nepieciešamais instruments.
- Darba vide bez putekļiem.
- Kvalitatīvs rezultāts jau no -5°C.
- Izturīgs līmes savienojums tikai 30 minūtēs.
- Ļoti ekonomiskas, ietaupa naudu.
- Lietošanai gatavas

Pielietojums

- Celtniecības bloku līmēšanai nenesošajās, iekšējās sienās.

Lietošana

Lietošanas nosacījumi

Gaisa temperatūra lietošanas laikā: -5°C...+30°C, vislabākie rezultāti pie: +20°C.

Balona temperatūra lietošanas laikā: +5°C...+25°C, vislabākie rezultāti pie: +20°C.

Pirms darbu uzsākšanas zemā temperatūrā putu balons ir jāsasilda ar ūdeni vai gaisu (maks. +30°C).

Virsmas sagatavošana

Notīriet no virsmām putekļus, netīrumus un eļļas traipus. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, samitriniet sausu pamatni, apsmidzinot to ar ūdeni.

Lietošana

Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet putu balonu vismaz 20 reizes. Noņemiet vāciņu. Turiet putu balonu vertikālā stāvoklī ar vārstu uz augšu. Cieši pieskrūvējiet putu balonu pie pistoles, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru pieskrūvējot balonu. Pārliecinieties, ka pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Izvairieties no balona pieskrūvēšanas pistolei ar vārstu uz leju. Neskrūvējiet pistoli pie balona. Pieskrūvēšanas laikā nesalieciet un neapgrieziet balonu. Balona darba stāvoklis pēc piestiprināšanas – ar lejas daļu uz augšu. Putu padevi var regulēt ar pistoles mēlīti un regulēšanas skrūvi.

Celtniecības bloku līmēšana

Pirmā bloku rinda ir jāizlīdzina, izmantojot javu. Līme ir jāuzklāj kā uz vertikālām, tā horizontālām virsmām.

Līmējošās putas veido plānu līmes slāni. Saspiediet akmens virsmas kopā uzreiz pēc līmes izplatīšanās pa virsmu.

Tīrīšana

Izmantojiet Penosil Foam Cleaner, lai notīrītu instrumentus un virsmas no nesacietējušām putām. Rokas, drēbes un putu pistoli no nesacietējušām putām var notīrīt arī ar Penosil Cleaning Wipes mitrajām salvetēm. Sacietējušās putas var noņemt mehāniski pēc atmiekšķēšanas ar Penosil Foam Remover.

Tehniskie dati

Īpašības	Vērtība	Mērvienība
Nelīpošas virsmas izveidošanās laiks (EN 17333-3)	8...15	min
Pilnībā sacietē (+23 °C)	<24	h
Pilnībā sacietē (+5/-5 °C)	<72	h
Sacietējuša produkta temperatūras izturība	-50...+90	°C
Sacietējuša produkta ugunsizturība (DIN 4102-1)	B3	

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23 °C un 50% relatīvā mitrums, ja vien nav norādīts citādi. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitrums un pamatnes veida.

Tehniskā klasifikācija un sertifikāti

- DIN 4102-1 B3 – ugunsreakcijas tests.
- EMICODE® EC 1 Plus - ļoti zemas emisijas.
- M1 – zemas emisijas un smarža.
- Franču GOS klase A+.

Krāsa

Dzeltenas.

Iepakojums

1000 ml aerosola balons, saturs 750 ml, 12 gab. kastē.

Uzglabāšanas nosacījumi un laiks

Garantētais glabāšanas laiks ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā vietā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Nepakļaut temperatūrai virs + 50°C, neglabāt siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros. Uzglabāt un transportēt vertikālā stāvoklī.

Ierobežojumi

- PU putām nav saķeres ar teflona, polietilēna un silikona virsmām.
- Sacietējušās putas ir jutīgas pret UV gaismu un tiešiem saules stariem, tāpēc ieteicams pārklāt tās ar piemērotu necaurspīdīgu hermētiķi, aizpildītāju, krāsu vai citu materiālu.

Drošības noteikumi

Tvertne atrodas zem spiediena. Lietot tikai labi vēdināmās vietās. Putu uzklāšanas laikā nesmēķēt! Ja nepieciešams, izmantot aizsargaprīkojumu. Sargāt no bērniem. Plašāku informāciju skatīt etiķetē un drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Norādījumi šajā dokumentā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un sniegti godprātīgi. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo pielietojuma iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietekmes, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt pirms izmantošanas lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās tā paša produkta tehnisko datu lapas.